





# OSLO 4,4W 36° 3000K CRI90

Code : 51628

**50,00 €\*** Prix barême HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



51628	3000K	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	725	0,65
2	181	1,30
2,5	116	1,62

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	Dissipateur aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face aluminium
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 20 °

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	4.4 W / 4.4 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V
<b>Facteur de puissance</b>	0,60
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	500 lm
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
<b>Poids net</b>	116 gr

<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
---------------------------------	---

<b>Douille / Culot</b>	Sans
------------------------	------