AXIS 12W 60° 3CCT UGR19 BLANC

Code : **51633**





AXIS 12W	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1294	1,15
2	324	2,31
2,5	207	2,89

IP54 IK04 IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP54
IK	IK04
Classe	Classe 2 - double isolation
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

Puissance nominale / absorbée	12 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	1590 lm

Douille / Culot	Sans
Durée de vie moyenne	50000 h
Poids net	510 gr
Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil