



Nouveau

# SAPHIRE 90° 80W/4000K0-10V v2

Code : 51654



## Caractéristiques techniques

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| IP                     | IP65                                                   |
| IK                     | IK08                                                   |
| Classe                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu      | 850°C                                                  |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir                                   |
| Orientation du produit | fixe                                                   |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Température de couleur    | 4000 K               |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau                  | 90 °                 |
| Flux lumineux total       | 14400 lm             |
| Efficacité lumineuse      | 185 lm/W             |
| Température d'utilisation | -30 °C / +50 °C      |

|                                        |                                       |                             |                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED                                   | <b>Variation</b>            | OUI - variation analogique (0-10V) |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 80 W / 80 W                           | <b>Durée de vie moyenne</b> | 50000 h - L80/B20 à Ta 25°C        |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 370 mA         | <b>Nbre de on/off</b>       | 25000                              |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>            | 0 kg                               |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                 | <b>Compatible minuterie</b> | OUI                                |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,95                                  | <b>Compatible détection</b> | OUI                                |