





Nouveau

# SAPHIRE 90° 150W/4K 0-10V v2

Code : 51656



51656	4000K	90°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	14865	2,00
3	1652	6,0
5	595	10,0
9	184	18,0
12	103	24,0

## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Orientation du produit</b>	fixe

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Flux lumineux total</b>	27750 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	185 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-30 °C / +50 °C

<b>Nombre et type de source</b>	LED	<b>Variation</b>	OUI - variation analogique (0-10V)
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	150 W / 150 W	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 660 mA	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	0 kg
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Facteur de puissance</b>	0,98	<b>Compatible détection</b>	OUI