



Nouveau

TWISTER 4 NOIR 83W 3CCT

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51689**

235,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K
IP	IP66	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	90 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	12870 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	155 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 125 °	Nbre de on/off	100000
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)	Poids net	2550 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	83 W / 83 W	Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 401 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,90

**Applications
spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Résiste au Brouillard salin (1500h)
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel

**Recommandations
d'installation**

Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,30 m + connecteur IP68.

**Autres
commentaires**

Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	