



PACK X3 THEA BASC 4000K CL.A

Code : 51756



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face ABS blanc
Matières / Coloris n°2	corps plastique
Orientation du produit	basculant - 25 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	520 lm
Efficacité lumineuse	193 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	2.7 W / 2.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 23 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Poids net	0.22 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Flicker Free (sans scintillement) Connexion sans outil