



Nouveau

# HL-330 30W 3CCT IP66 IK10

Code : **51761**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                       |
| <b>IP</b>                              | IP66                                          |
| <b>IK</b>                              | IK10                                          |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                         |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur/Plafond - surface                         |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc                |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                          |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                          |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 30 W / 30 W                                   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 145 mA                 |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                         |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90                               |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| <b>Faisceau</b>                  | 120 °                              |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3300 lm                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 110 lm/W                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                              |
| <b>Poids net</b>                 | 1000 gr                            |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                |