



# PACK x6 DALLES CHALLENGE UGR19

Code : 51769



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps acier blanc
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	48 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 36 W / 36 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50 Hz ; 0,174 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Flux lumineux total</b>	3600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	9.6 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Autres commentaires**

Données techniques pour 1 dalle Poids unitaire = 1,6kg

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0098	Ressorts de fixation (x4)	
0103	Kit de sécurité	
52030	ALIM.LED 19-42W 0,45-1,1A DALI	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	