



Nouveau

ENC. CARO LED 4000K IP65

Code : 51782

63,50 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP65	Température de couleur	4000 K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	50 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	60 lm
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Efficacité lumineuse	30 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	10000
Puissance nominale / absorbée	1 x 2 W / 2 W	Poids net	520 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 10 mA	Compatible minuterie	OUI
LOR (Light Output Ratio)	75 %	Compatible détection	OUI