



Nouveau

# ENC. PIXEL LED 4000K 230V IP68

Code : 51784



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP68
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique gris
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	0.3 W / 0.3 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 14 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	70 - 79
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	6 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	20 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +60 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	0 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI