



# ZODIAK 2 LED 7-14-20W 3-CCT noir

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : 51797

**50,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



ZODIAK 2	4000 K	100°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	837	2,38
2	209	4,77
2,5	134	5,96



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP66
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier)

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Flux lumineux total</b>	2200 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	110 lm/W

<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Visserie Inox 316 (A1)
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 120 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 20 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,90

<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	70000
<b>Poids net</b>	410 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li> </ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> , 0,4m.
<b>Autres commentaires</b>	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	