



Nouveau

ZODIAK 2 LED 7-14-20W 3-CCT blanc

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : 51798

0,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP66
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	2200 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C

Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 120 °	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	70000
Douille / Culot	Sans	Poids net	410 gr
Puissance nominale / absorbée	20 W / 20 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.
Facteur de puissance	0,90	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² , 0,4m.
Température de couleur	CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	