



Nouveau

BOKEN 023 36° CCT BLC/IRISE

Code : **51803**

81,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	14.2 W / 14.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 69 mA
Facteur de puissance	0,90

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	1140 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000
Poids net	310 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI