



LUCIA 2 LED bleu 1W 15°, corps gris

Spot encastré fixe IP20/44 pour vitrine et meuble, LED 350mA intégrées. Driver non fourni.

Code : **5182**

44,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	1,00
IP	IP20/44	Température de couleur	Bleu
IK	IK02	Faisceau	15 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Résistance au feu	650°C	Variation	OUI - variation PWM
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Durée de vie moyenne	30000 h
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris métal (alu)	Nbre de on/off	15000
Matières / Coloris n°2	dissipateur aluminium	Poids net	33 gr
Orientation du produit	fixe	Compatible minuterie	OUI
Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
Douille / Culot	Sans	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> Salle d'eau : autorisé Vol.1
Puissance nominale / absorbée	1 x 1 W / 1.1 W	Recommandations d'installation	En cas d'alimentation avec borniers à vis, couper le connecteur et raccorder les fils Rouge au + et Noir au - du secondaire de l'alimentation. La taille des alimentations est incompatible avec le Ø26 du perçage de pose des LUCIA. Installer l'alimentation obligatoirement dans une partie démontable du plafond ou en passant par un trou adéquat à reboucher.
Tension / Fréquence / Intensité	; 350 mA	Câblage	Précâblage 1m avec connecteur.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage non fourni		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0058	ALIM.LED 25W 350MA PWM+CONX	
0607	ALIM. LED 4,9W 350MA	
1397	CABLE 2M 350MA A/CONNEXION AMP	
2140	CONNEXION 3 DIRECTIONS 350MA	
2141	CONNEXION 6 DIRECTIONS 350MA	
0728	ALIM. LED 1-3,8W 350MA CC	