



Nouveau

HIROS 360° 6/8W 4CCT NFC BLC

Code : 51822

27,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

HIROS	4000 K	50 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	823	0,93
2	206	1,87
2,5	132	2,33

ROHS-WEEE COMPLIANT **CE** **3** GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP5x/IP65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	CCT switch : 2200K / 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000

**Puissance nominale /
absorbée** / 8 W

**Tension / Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz

Facteur de puissance 0,90

Poids net 225 gr

**Compatible
minuterie** OUI

**Compatible
détection** OUI

**Applications
spécifiques**

- Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024)
- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)
- Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté
- Salle d'eau : autorisé Vol.1