



Nouveau

WALL CARRE 3CCT 2W SENSOR NOIR

Code : 51840

55,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,45
IP	IP44	Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	Asymétrique à 30 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	20 lm
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Efficacité lumineuse	10 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir	Température d'utilisation	-20 °C / +30 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	1 x 2 W / 2 W	Poids net	60 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 20 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI - Infra-Rouge
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. Détecteur de passage à Infra-Rouge