


Nouveau

# EVOLI 023 NR 36° 10,5W 3-4000K

Code : 51863

88,40 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360° - 180°
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10 W / 10 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (démontable)

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	75 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	36°
<b>Flux lumineux total</b>	930 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	93 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Poids net</b>	0.34 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI