



Nouveau

# MICHELLE LED 5W/3000K CORTEN

Code : 51873

15,50 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium corten
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Corps (face avant) verre
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 110 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5 W / 5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 40 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>Facteur de puissance</b>	0,60
<b>Température de couleur</b>	3000 K Blanc chaud
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	725 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	145 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Poids net</b>	181 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Applications spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Résiste au Brouillard salin (500h)

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51893	FIXATION FA 40 CORTEN	