



Nouveau

BORNE SENSOL PIR CCT IK10

Code : 51900

448,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP66 |
| IK | IK10 |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| Résistance au feu | 750°C |
| Mode de montage | Sol - surface |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir 9017 |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 4 W / 4 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur | CCT switch : 2200K / 3100K / 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | Asymétrique ° |
| Flux lumineux total | 600 lm |
| Efficacité lumineuse | 150 lm/W |
| Température d'utilisation | 0 °C / +45 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 80000 h - L80/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 100000 |
| Poids net | 6.4 kg |
| Compatible minuterie | NON |
| Compatible détection | OUI - Infra-Rouge |

Applications spécifiques

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

