



Nouveau

TWISTER 4 BLANC 60W 3CCT

Code : 51922

183,40 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

IP 66
 IK08
 650°C
 IRC >80

3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 130 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 60 W / 60 W

Température de couleur	CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	9000 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	1500 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 40 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,90

**Applications
spécifiques**

■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

**Recommandations
d'installation**

Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,30 m + connecteur IP68.