


Nouveau

ELIOS 5,5W 40° CCT BLANC

Code : 51949

77,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Facteur de puissance	0,74
IP	IP65	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	40 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	550 lm
Mode de montage	Plafond - surface	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans		
Puissance nominale / absorbée	1 x 5,5 W / 5,5 W		

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA

Driver / Alimentation appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Nbre de on/off 25000

Poids net 412 gr

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI

Applications spécifiques

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil