



Nouveau

# ELIOS 5,5W 40° CCT NOIR

Code : 51950

77,00 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



51950	4000 K	40°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	1040	0,73
2	260	1,46
2.5	166	1,82

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Plafond - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5.5 W / 5.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,74
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Flux lumineux total</b>	550 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	413 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Applications  
spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil