



Nouveau

KIT CABOURG X6 3000K INOX316

Code : 51952

451,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP67
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 6 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	22 lm
Efficacité lumineuse	3.38 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	10000

Puissance nominale / absorbée	6 x 6.5 W / 6.5 W	Poids net	1900 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	36 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Piscine : autorisé Vol.1 ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Facteur de puissance	0,90	Recommandations d'installation	Alimentation déportée dans une boîte étanche précâblée 1m H05RN-F avec prise Schuko IP44 Cavalier de connexion 8 ports fourni prémonté avec 6 bouchons, avec câble 0,5m Spot IP67 précâblé 2m fourni avec pot d'encastrement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51953	SPOT CABOURG 3000K INOX 316	
51957	POT ENCASTREMENT CABOURG	