




Nouveau

DALLE MODULO 600X600 BLC/BLC

Code : 51975

127,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



51975	4000 K	66°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	3247	1,30
2	812	2,60
2,5	520	3,25



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)
Douille / Culot	Sans

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	66°
Flux lumineux total	3600 lm
Efficacité lumineuse	144 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	2480 gr

**Puissance nominale /
absorbée**

25 W

Compatible minuterie

OUI

**Tension / Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 120 mA

Driver / Alimentation

appareillage fourni (séparé)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	E CARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	