




S-ALIM. LED 7,2W 24V DC/350MA

Code : 52003



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alim. LED - Tension constante
Adapté pour type de lampe	LED
Utilisation	intérieure
IP	IP20
Classe	Classe 2 - double isolation
Puissance min / max	0 W / 7.2 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.08 A
Tension de sortie	24 V DC
Courant nominal de sortie	300 mA
Température de coupure	110 °C
Température boîtier (Tc)	85 °C
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variable	NON
Rendement	0.74

Facteur de puissance	0,55
Consommation à vide	0.5 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 0,75mm ²
Raccordement - sortie	bornier à vis 2 x 0,75mm ²
Durée de vie	35000 h
Dimensions produit	118 x 40 x 10 (MM)
Poids net	42 gr
Matière / Coloris	plastique blanc et bleu
Protection surtension	OUI
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	SELV (TBTS)
Recommandations d'installation	Courant constant 350mA, 21V max, suivant la charge du produit à alimenter (nous consulter en cas de doute).