ALIM. LED 600W 24V DC IP67

Code : **52016**

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V
Adapté pour type de lampe	LED
Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP67
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Puissance min / max	0 W / 600 W
Tension d'entrée / Fréquence	90-305 V - AC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	3.3 A
Tension de sortie	24 V DC
Courant nominal de sortie	25000 mA
Température de coupure	110 °C
Température boitier (Tc)	90 °C
Température d'utilisation	-40 °C / +70 °C
Variable	OUI
Plage de variation	0 % - 100 %
Rendement	0.95

Facteur de puissance	0,95
Consommation à vide	0.5 W
Type de boitier	Boîtier métallique
Raccordement - entrée	précâblage (voir spéc. câble)
Raccordement - sortie	précâblage (voir spéc. câble)
Durée de vie	76900 h
Dimensions produit	280 x 144 x 48.5 (MM)
Poids net	3960 gr
Matière / Coloris	aluminium
Protection surtension	OUI
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	SELV (TBTS)
Recommandations d'installation	3 Types de variation possibles : 0-10Vdc ; PWM 0-10V ; résistance 00kΩ à 100kΩ (xN driver). Courant d'appel : 70A @230V (1ms @50% Ipeak) Commutation ON/OFF par interrupteur ou signal 0-5V.
Caractéristiques du câble	PRI: 3*SJTW18AWG lg30cm SEC: 2*SJTW14AWG lg30cm DIM: 2*SJTW18AWG lg30cm Inter: 3*SJTW22AWG lg30cm
Autres commentaires	Données pour tension 230V.