

Alimentation LED CC 44W 950mA dimmable

Driver dimmable précâblé avec connecteur pour Dalle LED
Access et Premium
Code : **52026**



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alim. LED - Courant constant 950mA
Adapté pour type de lampe	LED
Utilisation	intérieure
IP	IP20
Classe	Classe 2 - double isolation
Puissance min / max	/ 44 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	26-40 V
Courant nominal de sortie	950 mA
Température boîtier (Tc)	85 °C
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variable	OUI
Plage de variation	0 % - 100 %

Rendement	0.89
Facteur de puissance	0,95
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm ²
Raccordement - sortie	bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm ²
Durée de vie	55000 h
Dimensions produit	123 x 80 x 30 (MM)
Poids net	230 gr
Matière / Coloris	blanc
Protection surtension	OUI
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	équivalent SELV (TBTS)
Recommandations d'installation	connecteur sortie compatible DALLE LED PREMIUM