




# Kit GALAXY GU10 LED 6W 4000K blanc

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil,  
lampe LED GU10 480lm fournie

Code : 5204



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9016
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 30 °
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU10
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 6.1 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	50 °
<b>Flux lumineux total</b>	480 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	78.69 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h
<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Poids net</b>	156 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Commerce / Magasin
<b>Recommandations d'installation</b>	Douille avec connexion sans outil.
<b>Câblage</b>	pas de câble : connexion sans outil
<b>Autres commentaires</b>	Flux@90° : 460 lm

<b>Facteur de puissance</b>	0,51
-----------------------------	------

<b>Température de couleur</b>	4000 K
-------------------------------	--------