




POP FLUO 617mm 14W/830 avec interrupteur

Réglette pour salle d'eau IP44, tube T5 fluo 24000h fourni,
version avec interrupteur

Code : **5216**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie
Douille / Culot	G5
Puissance nominale / absorbée	1 x 14 W / 14.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 117 mA

Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
Facteur de puissance	0,58
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	24000 h
Poids net	911 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Raccordement électrique central.
Autres commentaires	Avec interrupteur. Flux source : 1200lm