



| LIZA 1-2 3000 K | 1,2 W | 40° |
|-----------------|-----------------------|-------|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| 0,5 | 956 | 0,36 |
| 1 | 239 | 0,73 |
| 2 | 60 | 1,5 |



LIZA ET3 LED 2,3W 3000K gris

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, montage encastré
Code : 5223

84,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,41 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK07 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 40 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 110 lm |
| Mode de montage | Mur - semi-encastré | Efficacité lumineuse | 47.83 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps Acier et aluminium gris | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | support : patère / barre / base thermoplastique | Variation | NON |
| Orientation du produit | orientable (rotatif) - 360 ° | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre et type de source | 1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 215 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 2.3 W / 2.3 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 25 mA | Compatible détection | OUI |
| | | Recommandations d'installation | Livré avec boîte d'encastrement. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|-------------------------------------|-------|