



LED 6	4000 K	6 W	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)	
1	632	0,93	
2	158	1,9	
2,5	101	2,3	

Kit GALAXY GU10 LED 6W 3000K nickel

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil, lampe LED GU10 460lm fournie

Code : **5238**

17,86 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 · IK02 · 850°C · IRC >80 · A+

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel brossé
Orientation du produit	basculant - 30 °
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	460 lm
Efficacité lumineuse	75.41 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	40000
Poids net	156 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Commerce / Magasin
Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
Câblage	pas de câble : connexion sans outil
Autres commentaires	Flux@90° : 440 lm

Facteur de puissance	0,51
Température de couleur	2700 K