



Kit GALAXY GU10 LED 6W 4000K nickel

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil,
lampe LED GU10 480lm fournie

Code : 5239



LED 6	2700 K	6 W	50°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	620	0,93	
2	155	1,9	
2,5	99	2,3	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	IRC / Ra	80 - 84
IP	IP20	Faisceau	50 °
IK	IK02	Flux lumineux total	480 lm
Classe	Classe 2 - double isolation	Efficacité lumineuse	78.69 lm/W
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel brossé	Durée de vie moyenne	20000 h
Orientation du produit	basculant - 30 °	Nbre de on/off	40000
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 lampe fournie	Poids net	156 gr
Douille / Culot	GU10	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.1 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 56 mA	Applications spécifiques	■ Commerce / Magasin
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	pas de câble : connexion sans outil
		Autres commentaires	Flux@90° : 460 lm

Facteur de puissance	0,51
-----------------------------	------

Température de couleur	4000 K
-------------------------------	--------