



Kit GALAXY GU10 LED 6W 4000K nickel

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil, lampe LED GU10 480lm fournie

Code: **5239**

18,80 €* Prix barême HT















Caractéristiques techniques

| Utilisation | intérieure | |
|------------------------------------|--|--|
| IP | IP20 | |
| IK | IK02 | |
| Classe | Classe 2 - double isolation | |
| Résistance au feu | 850°C | |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement | |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium nickel brossé | |
| Orientation du produit | basculant - 30 ° | |
| Nombre et type de source | 1 LED COB - 1 lampe fournie | |
| Douille / Culot | GU10 | |
| Puissance nominale / absorbée | 1 × 6 W / 6.1 W | |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 56 mA | |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | |

| IRC / Ra | 80 - 84 |
|-----------------------------------|--|
| Faisceau | 50 ° |
| Flux lumineux total | 480 lm |
| Efficacité lumineuse | 78.69 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 20000 h |
| Nbre de on/off | 40000 |
| Poids net | 156 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Commerce / Magasin |
| Recommandations d'installation | Connexion sans outil. |
| Câblage | pas de câble : connexion sans outil |
| Autres commentaires | Flux@90°: 460 lm |

1/2 www.aric-sa.fr



Facteur de puissance 0,51

Température de couleur

4000 K

www.aric-sa.fr 2/2