



BALIZ 1 LED 0,4W 4200K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø65mm fournie.

Code : 5243

47,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| Matières / Coloris n°1 | corps thermoplastique blanc |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | 0,35 |
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| Faisceau | 115 ° |
| Flux lumineux total | 8 lm |
| Efficacité lumineuse | 6.67 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Nombre et type de source | 6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 98 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 1.2 W / 1.2 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none">■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.■ Balisage |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Livré avec boîte d'encastrement étanche permettant de respecter la norme BBC/RE2020. |