



BALIZ 1 LED 0,4W 2400K gris

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø65mm fournie.
Code : 5263

47,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,35 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 2400 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 115 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 6 lm |
| Mode de montage | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) | Efficacité lumineuse | 12 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps thermoplastique gris | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 128 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 0.46 W / 1.2 W | Compatible minuterie | OUI |
| | | Compatible détection | OUI |
| | | Applications spécifiques | ■ Balisage |

| | |
|--|------------------------------|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA |
|--|------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|-------------------------------------|-------|