



EXPO LED XL4 4,8W 4000K noir

Applique noire pour panneau d'exposition avec circuit LED XL4 intégré

Code : **5278**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface (cavalier)
Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base acier noir
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360° - 90°
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL4) - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.8 W / 5.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	42 °
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	83.33 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	712 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Possibilité de montage en applique ou cavalier (épaisseur max : 40mm)
Câblage	Câble long. 3m + fiche 2P 6A.