





# POP LED 19W 3000K avec interrupteur

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version avec interrupteur

Code : **53013**

**178,60 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium anodisé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	112 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

<b>Facteur de puissance</b>	0,55
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	95 - 99 ( SDCM < 3 )
<b>Faisceau</b>	148 °
<b>Flux lumineux total</b>	1150 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	61 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Poids net</b>	1.19 kg

<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 19 W / 19 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur.