


# HALOLITE CCT 4W 286mm

Réglable CCT IP20, LED et driver 35000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53015**

**23,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2700-3000-4000-5000-6500K |
| <b>IP</b>                              | IP20  | <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                   |
| <b>IK</b>                              | IK02  | <b>Faisceau</b>                  | 120 °                                  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                       | <b>Flux lumineux total</b>       | 430 lm                                 |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C   | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 107 lm/W                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                     | <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +40 °C                        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc                    | <b>Variation</b>                 | NON                                    |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)             | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C            |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                                  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                 | 95 gr                                  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Compatible minuterie</b>      | NON                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 4 W / 4 W                                     | <b>Compatible détection</b>      | OUI                                    |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA                      | <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Meuble / Vitrine                     |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)             |                                  |  |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 93 % |
|---------------------------------|------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,50 |
|-----------------------------|------|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Recommandations d'installation</b> | - Pose horizontale et verticale. - Prête-à-poser avec vis (incluses) pour tous supports. - Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 12 réglettes maximum). |
|---------------------------------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Câblage</b> | Câble H03VVH2-F 2X0.75mm <sup>2</sup> lg. 1,8m + fiche 6A inclus. |
|----------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Autres commentaires</b> | Avec interrupteur. Allumage instantané. |
|----------------------------|---|