


# HALOLITE CCT 13W 847mm

Réglable CCT IP20, LED et driver 35000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53017**

**32,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700-3000-4000-5000-6500K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	1400 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	107 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) dépoli(e)	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	230 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 13 W / 13 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 113 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)		

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	93 %
---------------------------------	------

<b>Facteur de puissance</b>	0,50
-----------------------------	------

<b>Recommandations d'installation</b>	- Pose horizontale et verticale. - Prête-à-poser avec vis (incluses) pour tous supports. - Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 12 réglettes maximum).
---------------------------------------	---

<b>Câblage</b>	Câble H03VVH2-F 2X0.75mm <sup>2</sup> lg. 1,8m + fiche 6A inclus.
----------------	---

<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur on/off et 5-CCT 2700-3000-4000-5000-6500K
----------------------------	---