



HALOLITE LED 1147mm 18W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 35000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53018**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 2700-3000-4000-5000-6500K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	1880 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	104 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) dépoli(e)	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	300 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	NON
Puissance nominale / absorbée	1 x 18 W / 18 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 156 mA	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	93 %
---------------------------------	------

Facteur de puissance	0,50
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	- Pose horizontale et verticale. - Prête-à-poser avec vis (incluses) pour tous supports. - Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 12 réglettes maximum).
---------------------------------------	---

Câblage	Câble H03VVH2-F 2X0.75mm2 lg. 1,8m + fiche 6A inclus.
----------------	---

Autres commentaires	Avec interrupteur. Allumage instantané.
----------------------------	---