



NORMARIC B.85C 17 LED 6W 2700K - clair

Réglette salle d'eau IP21, diffuseur clair, tube LINOLED S19
6W 2700K fourni, avec prise 16A + inter
Code : **53022**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP21
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	85 - 89 (SDCM < 6)
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	540 lm
Efficacité lumineuse	85.71 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	413 gr

Nombre et type de source LED SMD 2835 - 1 lampe fournie

Douille / Culot S19

Puissance nominale / absorbée 1 x 7 W / 7.2 W

Tension / Fréquence / Intensité 230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA

Driver / Alimentation Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance 0,53

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI

Applications spécifiques ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume

Autres commentaires Avec interrupteur et prise 16A.
Emballage : VP.