



NORMARIC B.52 01 LED 4W 2700K

Réglable salle d'eau IP24, sans diffuseur, tube LINOLED S19
4W 2700K fourni, avec interrupteur
Code : **53028**



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 K
IP	IP24	IRC / Ra	85 - 89
IK	IK02	Faisceau	150 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	400 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	93.02 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	20000 h
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	10000
Douille / Culot	S19	Poids net	256 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 4 W / 4.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 35 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Facteur de puissance	0,53	Autres commentaires	Avec interrupteur.