




NORMARIC B.85L 01 LED 6W 2700K - opale

Réglette salle d'eau IP24, diffuseur opale, tube LINOLED S19
6W 2700K fourni, avec interrupteur

Code : 53035

30,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 K
IP	IP24	IRC / Ra	85 - 89 (SDCM < 6)
IK	IK07	Faisceau	150 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	480 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	76.19 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	20000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	10000
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	Poids net	426 gr
Douille / Culot	S19	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7.2 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Autres commentaires	Avec interrupteur. Emballage : VP.
Facteur de puissance	0,53		

