


MAUD ASY 00 LED 6W 2700K blanche

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version asymétrique, simple

Code : **53041**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	130 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	95.24 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	380 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,53
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale. Raccordement avec connexion sans outil.
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est ASYMETRIQUE.
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------