



MAUD ASY 01 LED 6W 2700K blanche

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version asymétrique, avec interrupteur

Code : **53042**

58,80 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	130 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	95.24 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	390 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Salle d'eau : autorisé Vol.2

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,53

Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale. Attention IP44 garanti en pose verticale, uniquement si interrupteur vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
Autres commentaires	Avec interrupteur. Le corps de l'applique est ASYMETRIQUE.