



KATE LED 7W CCT 3000-4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés
Code : **53051**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,70
IP	IP44	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	150 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	900 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	128.57 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	395 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	sans scintillement (flicker free)

