



# KATE LED 7W CCT 3000-4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés  
Code : **53051**

**64,60 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,70
<b>IP</b>	IP44	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	150 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	900 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	128.57 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium anodisé	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur polycarbonate (PC) opale	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	395 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7 W / 7 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	sans scintillement (flicker free)

