





# TESSA LED 5,5W 4000K chromée

Applique pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, 30000h  
Code : **53052**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface ; Meuble (champ) ; Miroir
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium et plastique ABS chromé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	50 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6.2 W / 6.2 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA

<b>Facteur de puissance</b>	0,55
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	430 lm
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	350 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Driver /  
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 340mA  
appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output  
Ratio)**

100 %

**Recommandations  
d'installation**

Accessoires de fixation inclus. 3 poses  
possibles : murale sur patère, sur champs  
de meuble, ou sur miroir.