



MAUD SYM 00 LED 6W 2700K grise

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, simple

Code : **53062**



		MAUD 2700 K 6 W 130°										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>h (m)</th> <th>E_{max} (lx)</th> <th>d (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>166</td> <td>4,29</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>42</td> <td>8,6</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>27</td> <td>10,7</td> </tr> </tbody> </table>	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	166	4,29	2	42	8,6	2,5
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)										
1	166	4,29										
2	42	8,6										
2,5	27	10,7										



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK07	Faisceau	130 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	600 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	95 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris 9006	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	20000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	10000
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	380 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.3 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Applications spécifiques	▪ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,53
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale. Raccordement avec connexion sans outil.
---------------------------------------	---

Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est SYMETRIQUE.
----------------------------	---