



HALOLED 849mm 10W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur
Code : **53065**

32,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	140 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	1100 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	108.9 lm/W
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc extrudé	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Durée de vie moyenne	25000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	12500
Nombre et type de source	63 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	237 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.1 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,56
-----------------------------	------

Recommandations d'installation

A visser sur tout support. La puissance totale des réglottes montées les unes après les autres ne doit pas dépasser 120W.

Câblage

Câble H03VVH2-F 2x0,75mm² lg 1,5m + fiche 6A. Interconnexion câble H03VVH2-F 2x0,75mm² lg 10cm.